

## Technický list výrobku

### P-Systems EPS Zátka

Kód značení: EPS - EN 13163 - T1 - BS115 - CS(10)70 - DS(70,90)1 - TR100 - WL(T)5 - WL(P)0,5 - MU40 - SS50

SVT kód: ---

Vlastnosti	Deklarované hodnoty
Pevnost v tlaku [kPa]	CS(10)70
Pevnost v ohybu [kPa]	BS115
Pevnost v tahu [kPa]	TR100
Součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D$ [W.m <sup>-1</sup> K <sup>-1</sup> ]	0,039
Reakce na oheň	E
Dlouhodobá nasákavost [%]	5,0
Objemová hmotnost [kg/m <sup>3</sup> ]	13,5 - 15
Průměr zátek [mm]	65 a 70
Tloušťka [mm]	15

Výrobky odpovídají požadavkům ČSN EN 13163:2012+A1:2015

#### Použití výrobků:

**P-Systems EPS Zátka** – Ke krytí hmoždinek při zapuštěném kotvení ETICS pro potlačení bodových tepelných mostů.

Vydal: P-SYSTEMS s.r.o., Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto

Dne: 17. 7. 2023